Persiana exterior solar 3en1 VELUX SSLS



5 AÑOS GARANTÍA

Perfectas para cualquier climatología, las persianas solares con mando a distancia VELUX montadas en el exterior protegen tu hogar contra las inclemencias del tiempo. El robusto diseño en aluminio aminora el calentamiento solar, oscurece la estancia cuando es necesario, reduce el ruido de la lluvia y aumenta la seguridad para el hogar. Las persianas exteriores solares 3 en 1 SSLS están especialmente diseñadas para las ventanas para tejado de accionamiento manual o solar 3en1 VELUX GGLS y GPLS.

- La protección contra el calor mantiene tu habitación fresca y aumenta el confort interior.
- El mejor oscurecimiento del mercado te permite dormir bien de día o de noche.
- Ventilación con la persiana cerrada
- El posicionamiento flexible permite bajar la persiana exactamente hasta donde necesites.
- Duerme tranquilo aunque granice o llueva gracias al efecto de reducción del ruido.
- El aislamiento térmico mantiene tu habitación a una temperatura agradable durante el invierno
- Las cortinas, toldos y persianas exteriores VELUX con energía solar incluyen un práctico mando a distancia sin ningún cableado.

CE

Creation date 11-03-2025 17:46:00 VRS Roller shutters INTEGRA es-ES - Approved

Guía de operación

Las persianas exteriores 3 en 1 SSLS incluyen un pulsador de pared listo para su uso con mando a distancia y se pueden subir y bajar a cualquier posición que se desee.

Compatibilidad

Las persianas exteriores solares 3 en 1 SSLS se pueden instalar en las ventanas para tejado 3 en 1 VELUX GGLS y GPLS. Respecto a los tamaños, consulta la lista de precios.

Los toldos de oscurecimiento solar se pueden combinar con ventanas de cobre con el kit ZOZ FFKF-- 251.

Si se combina la persiana exterior con ventanas para tejado solares 3 en 1 GGLS, 2 uds, se debe pedir el pulsador solar dual ZOZ 246.

Información adicional

Nos reservamos el derecho a hacer cambios tecnicos.

Para obtener más información sobre nuestros productos, visite https://www.velux.es/

Creation date 11-03-2025 17:46:00

Technical information

Pulsador de pared preconfigurado	**Descripción del consumo de energía**	2 pilas alcalinas AAA (1,5 V) Vida útil estimada de la batería: hasta 1 año
	Descripción del tamaño y peso	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.
Persiana exterior solar 3en1 VELUX SSLS	**Conexión**	Alimentado por panel solar
	El consumo de energía	Batería de alto rendimiento, NiMH, 9,6 V CC, 2100 mAh.
	Batería	La batería es un acumulador de energía para funcionar en períodos con carga insuficiente. Una batería completamente cargada permite hasta 100 accionamientos. Las persianas exteriores incluyen una batería que debe encenderse antes del uso. Vida útil estimada de la batería: 10 años.
Blindada	**Material y color**	Lamas: Lamas de aluminio lacado rellenas de espuma de poliuretano (no contiene freón); gris (NCS S 7500-N). Bisagras entre lamas: goma negra
Persiana exterior solar 3en1 VELUX SSLS	**Instalación y uso**	Las persianas exteriores solares 3 en 1 SSLS se pueden instalar tanto desde el exterior como desde el interior en las ventanas para tejado VELUX 3 en 1 GGLS o GPLS. La instalación es segura, rápida y fácil, entre otras cosas gracias a los soportes de anclaje VELUX especialmente diseñados para ello, y puede llevarla a cabo una sola persona.
	Material y color	Perfil superior, perfiles laterales, carriles, listones y perfil inferior: aluminio lacado, gris (NSC S 7500-N). Piezas del extremo del perfil superior, limitadores de apertura y piezas inferiores de los carriles: plástico tintado, gris (NSC S 7500-N). Tira del perfil superior: plástico tintado negro. Textil de listones, poliéster con revestimiento de TPU.
Pulsador de pared preconfigurado		Plástico ABS, blanco (NCS S 1000-N)
	Instalación y uso	Se incluye un pulsador de pared de radiofrecuencia unidireccional preconfigurado, (KLI 313). Rango de radiofrecuencia: campo abierto de 300 m. Dependiendo de la construcción del edificio, el alcance interior es de aproximadamente 30 m.
Persiana exterior solar 3en1 VELUX SSLS	**Célula solar**	Unidad de célula solar fotovoltaica integrada en el perfil superior de la persiana.

Creation date 11-03-2025 17:46:00