

3 AÑOS GARANTÍA

15°-85°

- Aumenta la privacidad, reduce los reflejos no deseados y controla la luz natural que entra exactamente como tú quieras.
- Las cortinas, persianas y toldos eléctricos VELUX incluyen un práctico mando a distancia para un extra de confort.
- Su diseño, con el perfil más fino del mercado, permite que entre más luz natural.
- La certificación OEKO-TEX® garantiza que el producto está hecho sin sustancias nocivas.
- El posicionamiento flexible te permite bajar la cortina exactamente a la posición que necesites.
- Compatible con VELUX ACTIVE with NETATMO: Controla tus productos desde cualquier lugar que desees mediante un teléfono inteligente o control por voz.
- Diseño de cortina elegante con perfiles blancos, que combinan perfectamente con las ventanas de tejado VELUX blancas.
- Los perfiles integrados proporcionan un funcionamiento sin interrupciones.

Manual de operación

(No Data)

<STEPTABLE O="Product-6120818-1" OT="Product" TF=" " TT="stibo.1948147" VC="Context17" VO="32824215" W="Approved" />

Tamaños disponibles y superficie de iluminación

Los tamaños mostrados indican la disponibilidad para diferentes tipos de acristalamiento. Por favor, ten en cuenta que el acristalamiento de esta ficha técnica podría no estar disponible en todos los tamaños mostrados en la tabla.

<STEPTABLE O=”Product-6120818-1” OT=”Product” TF=” “ TT=”27997589” VC=”Context17” VO=”32824215” W=”Approved” />

Todas las medidas están en mm. () = Área de luz natural efectiva, m^2

Dimensiones de la sección transversal

<STEPTABLE O=”Product-6120818-1” OT=”Product” TF=” “ TT=”32601067” VC=”Context17” VO=”32824215” W=”Approved” />

<STEPTABLE O=”Product-6120818-1” OT=”Product” TF=” “ TT=”32490867” VC=”Context17” VO=”32824215” W=”Approved” />

Creation date 11-06-2024 10:51:44

Características de acristalamiento

Protección solar
Seguridad
Laminado de seguridad
Vidrio exterior templado
Protección rayos UV
Reducción del ruido de lluvia
Fácil limpieza
Anti-rocío

Composición del acristalamiento

Acristalamiento	Unidad de acristalamiento	Composición (de adentro hacia afuera)

Creation date 11-06-2024 10:51:44

Valores técnicos de las ventanas

<STEPREF A="attrTechValuesIntroText" O="Product-6120818-1" OT="Product" VC="Context17" VO="32824215" W="Approved" />

<STEPTABLE O="Product-6120818-1" OT="Product" TF=" " TT="20137741" VC="Context17" VO="32824215" W="Approved" />

Resistencia a la nieve = **

NPD: No Performance Determined - Prestación No Determinada

<STEPTABLE O="Product-6120818-1" OT="Product" TF=" " TT="26341590" VC="Context17" VO="32824215" W="Approved" />

Acabado interior

<STEPTABLE O="Product-6120818-1" OT="Product" TF=" " TT="32866593" VC="Context17" VO="32824215" W="Approved" />

Acabado exterior

<STEPTABLE O="Product-6120818-1" OT="Product" TF=" " TT="32866594" VC="Context17" VO="32824215" W="Approved" />

Limpieza y mantenimiento

<STEPTABLE O="Product-6120818-1" OT="Product" TF=" " TT="32866595" VC="Context17" VO="32824215" W="Approved" />

Período de garantía



Las condiciones de garantía de los productos VELUX son disponibles en www.velux.es

Creation date 11-06-2024 10:51:44

Aislamientos y productos de instalación



Información adicional

Nos reservamos el derecho a hacer cambios tecnicos.

Para obtener más información sobre nuestros productos, visite https://www.velux.es/

Creation date 11-06-2024 10:51:44

Technical information

Cortina plisada translúcida eléctrica VELUX FMG	**Conexión**	Cuando la cortina se instala en ventanas para cubierta plana, debe conectarse el cable del motor de 2,5 m de largo suministrado a la cortina y luego conectar este cable a la caja de conexión de la ventana para cubierta plana eléctrica VELUX o, en el caso de las ventanas para cubierta plana VELUX, a un sistema de control separado. Si se utiliza un cable más largo, es necesario respetar las siguientes dimensiones mínimas del cableado: Longitud de hasta 20 m: 0,75 mm^2 Longitud de hasta 40 m: 1,50 mm^2
	Instalación y uso	Los soportes se entregan con la cortina y deben montarse en la ventana. Una vez montados los soportes, la cortina encaja fácilmente en ellos, dejando ambas manos libres durante el resto de la instalación. El cable suministrado se enchufa a la cortina y se conecta a la caja de conexión de la ventana o a un sistema de control separado. La cortina plisada se puede subir y bajar en cualquier posición con el pulsador de pared. Es posible accionarla de forma manual, pero eso debería usarse únicamente para la alineación horizontal de las cortinas o en casos extraordinarios. La cortina admite el modo silencioso cuando se controla mediante VELUX ACTIVE with NETATMO o VELUX App Control.
	Material y color	Barra de control con unidad motora, línea superior y guías laterales: aluminio lacado blanco. Guías: plástico blanco Soportes inferiores: plástico gris
	El consumo de energía	0,6 A, 24 V CC de una ventana eléctrica para cubierta plana VELUX o de un sistema de control eléctrico VELUX
Pulsador de pared preconfigurado	**Instalación y uso**	Se incluye un pulsador de pared de radiofrecuencia unidireccional preconfigurado, (KLI 312). Rango de radiofrecuencia: campo abierto de 300 m. Dependiendo de la construcción del edificio, el alcance interior es de aproximadamente 30 m.
	Material y color	Plástico ABS, blanco (NCS S 1000-N)
	Descripción del consumo de energía	2 pilas alcalinas AAA (1,5 V) Vida útil estimada de la batería: hasta 1 año
	Descripción del tamaño y peso	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.

Creation date 11-06-2024 10:51:44