
Designo R35-ST
Apertura lateral



Pendiente admisible de 20 a 85º



Apertura lateral derecha

Ventana para tejado Roto Designo R35-ST. Fabricada en madera de pino nórdico de primera calidad, tratada con insecticida y fungicida de base acuosa a través de un sistema de aspersión (flow-coat). Completamente barnizada. Recubierta exteriormente con perfilería de aluminio en color gris antracita (R703), sin ningún tornillo exterior en contacto con la madera. La apertura permite disponer de toda la superficie de la ventana para un mejor acceso al tejado.

Designo R35-ST	5/9	6/11	7/9
Dimensiones exteriores del marco (ancho x alto) · cm	**54/98**	**65/118**	**74/98**
Dimensiones interiores del marco (ancho x alto) · mm	464/904	574/1104	664/904
Dimensiones exteriores de la hoja (ancho x alto) · mm	456/895	566/1095	656/895
Dimensiones interiores de la hoja (medida luminosa) · mm	382/820	492/1020	582/820
Superficie luminosa · m^2	0.31	0.50	0.48
Superficie iluminada · m^2	4-6	5-7	5-7

Nota: Los modelos de Persiana Exterior Manual, Persiana Exterior Eléctrica y Toldillo Exterior no se adaptan a las ventanas Designo R35-ST.

Modelo de ventana según el tipo de cristal



Modelo	Cristal	Transmitancia térmica (Ug) · W/m^2K	Permeabilidad al aire EN12207	Factor solar (g) EN 410 · %	Composición del cristal mm
R35-ST	BlueLine	1.1	Clase 3	64	4/16/4 · cristal exterior templado, cámara interior con gas argón, resistencia al granizo, confort térmico y acústico, baja emisividad



Manecilla situada en el lateral provista de 1 punto de aireación (posición entreabierta). La situación de la manecilla permite una cómoda apertura.



Juntas de estanqueidad alrededor del marco y en la hoja. Estanqueidad al aire, agua y viento.



Sistema de apertura que se realiza a través de un pistón neumático que evita la sensación de esfuerzo durante su utilización.



Estética interior actual de líneas estilizadas.