Escalera escamoteable de tramos


Modelo EM-3 ISO metálica lacada 3 tramos















H · Altura de suelo a techo sin contar el forjado
C · Espacio de maniobra
D · Base de la escalera



Características técnicas
Cajón: Marco metálico y madera DM.
Altura cajón: 17 cm.
Tapa: De 33 mm, con junta de goma para un cierre hermético y aislamiento interno a base de poliestireno expandido de 27 mm de espesor, recubierto por dos láminas de madera en color blanco.
Cierre: A presión.
Coeficiente aislamiento térmico: U-Wert = 1,2 W/m^{2}K
Estanqueidad al aire según la norma DIN EN 14975:2007: Clase 3.
Distancia entre peldaños: 25 cm.
Ancho y huella peldaño: 36x11 cm y 3,5 cm de grosor.
Huella provista de ranura antideslizante.
Barra de apertura de 105 cm incluida.
Varilla pasamanos de un lado incluida. Opcional 2º lado.
Tapajuntas metálico integrado.

Escaleras estandarizadas EM-3 ISO

Medida hueco cm · **AxB**	Medida exterior de cajón cm	Altura de suelo a techo (sin contar el forjado) cm · **H**	Espacio de maniobra (necesario para abrir la escalera) cm · **C**	Espacio base de la escalera cm · **D**	Nº peldaños escalera
120x60	119x59	220-280	175	120	12
120x70	119x69	220-280	175	120	12



Máx. 150kg







Certificación ISO 9001:2008