
Escalera escamoteable de tramos

Modelo C3T ISO madera 3 tramos













Características técnicas
Cajón: Madera contrachapada de 1,8 cm de espesor, con junta de goma para un cierre hermético.
Altura cajón: 19 cm.
Tapa: De 56 mm, con aislamiento interno a base de poliuretano extrusionado de 50 mm de espesor, recubierto por dos láminas de madera en color blanco.
Cierre: Picaporte.
Coeficiente aislamiento térmico:
U-Wert = 0,90 W / m²K
Estanqueidad al aire según la norma DIN EN 12207: Clase 4.
Peldaños de abeto.
Distancia entre peldaños: 25 cm.
Ancho y huella peldaño: 36x8,4 cm y 2,5 cm de espesor.
Huella provista de ranura antideslizante.
Barra de apertura de 85 cm incluida.
Varilla pasamanos opcional rojo.
Tapajuntas blanco en PVC incluido.



H · Altura máxima de suelo a techo sin contar el forjado
C · Espacio de maniobra
D · Base de la escalera



Escaleras estandarizadas CADET 3 ISO

Medida hueco cm · **AxB**	Medida exterior de cajón cm	Altura máxima de suelo a techo (sin contar el forjado) cm · **H**	Espacio de maniobra (necesario para abrir la escalera) cm · **C**	Espacio base de la escalera cm · **D**	Nº peldaños escalera
112x60	109,5x57,6	262	164-153	118-87	11
120x50*	117,5x47	285	164-153	131-87	12
120x60	117,5x57,6	285	164-153	131-87	12
120x70	117,5x67,6	285	164-153	131-87	12

**C3T ISO 120x50 No admite ninguna varilla pasamanos.*



Máx. 150kg







Certificación ISO 9001:2015