Ref: CUARZO-FUJI-FT

Ficha Técnica

COLECCIÓN PIZARRA

Cuarzo-Fuji

2 AÑOS Garantía Clásica

5 AÑOS Garantía Nano

Descripción

Plato de ducha con una nueva textura que es una mezcla de la piedra con la pizarra natural.

Límites de fabricación

- Ancho: de 80 cm hasta 100 cm.
- Largo: de 100 cm hasta 200 cm.
- Alto: 3 cm.

Características

- Posibilidad de fabricación en gran cantidad de colores.
- Masa del mismo color que el revestimiento.
- Posibilidad de múltiples opciones de rejilla. (Véase en catálogo técnico).
- Reducción de peso de hasta un 40% y una mayor resistencia ante golpes y arañazos (Nanotech®).


Materiales


- Válvula sifónica lineal de polipropileno con desagüe horizontal.
- Fabricado en resina con cargas minerales de diferentes granulometrías y recubrimiento de Gel-Coat.
- Fabricado con un 80% de materiales naturales.
- Fabricado con micropartículas de grafeno y cargas minerales de origen volcánico (Nanotech®).


Instalación y almacenaje

- Es importante el pegado con masilla de poliuretano, tipo Sikaflex 11fc.
- Si almacena el producto, hágalo en posición horizontal, nunca en vertical.
- Para el corte se recomienda disco diamante de segmento continuo.

Medidas / Posición rejillas / Pesos / Válvulas / Tipos de corte










Largo		Ancho 80	90	100
100	Cuarzo	44 Kg	50 Kg	55 Kg
	Fuji	27 Kg	31 Kg	34 Kg
120	Cuarzo	53 Kg	59 Kg	66 Kg
	Fuji	33 Kg	37 Kg	41 Kg
140	Cuarzo	62 Kg	69 Kg	77 Kg
	Fuji	38 Kg	43 Kg	48 Kg
160	Cuarzo	70 Kg	79 Kg	88 Kg
	Fuji	44 Kg	49 Kg	54 Kg
180	Cuarzo	79 Kg	89 Kg	99 Kg
	Fuji	49 Kg	55 Kg	61 Kg
200	Cuarzo	88 Kg	99 Kg	110 Kg
	Fuji	54 Kg	61 Kg	68 Kg

Peso clásico

Peso aligerado (Nanotech®)


Corte estándar



Corte especial



Medidas rejilla incluida por defecto (mm). Posibles rejillas véase en catálogo.



PROPIEDADES


Hidrófugo (Absorción <0,01%) No poroso


Recortable cm a cm


Resiste altas temperaturas. Estabilidad y rigidez


Antideslizante clase C


Resistencia a arañazos, abrasión y al impacto


Fácil de montar, reparar y cortar


Resistencia a manchas y agentes químicos


Conserva el calor. Material insonorizado


Posibilidad colores RAL


Antibacteriano Imputrescible



Bajo consumo en agua


Resistencia a rayos UVA. Compacto. Homogéneo


Embalaje en madera



Conforme al reglamento CE (REACH)

COULEURS STANDARDS


Blanco RAL 9003 · Pergamon RAL 1013 · Arena RAL 1019 · Cemento RAL 7040 · Musgo RAL 7030 · Grafito RAL 7016

COULEURS TENDENCIA (NCS)


Talco 1002-Y · Nacar 2002-Y · Ceniza 5005-B20G · Moca 6005-Y20R · Kaki 6010-G50Y · Terra 5040-Y90R



Cacao 8005-Y20R · Nero 9000-N

Ensayos

Producto en debido cumplimiento con la norma Europea UNE-EN 14527 habiendo superado todos las pruebas estipuladas en la misma, obteniendo el marcado CE.

ENSAYOS APLICABLES	NORMA	RESULTADO
Aptitud a la limpieza: aspecto de la superficie	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.2.1	✔
Evaluación del agua	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.2.2	✔
Estabilidad del fondo	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.3.2	✔
Resistencia a agentes químicos y manchas	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.3.3	✔
Resistencia a variaciones de temperatura	UNE-EN 14527:2006+A1:2010 apt.5.3.4/HDT >110º	✔
Valor de resistencia al deslizamiento	UNE-ENV 12633:2003 (clase 3)	✔
Determinación del ángulo crítico de deslizamiento	DIN 51097:1992 (clase C)	✔
Resistencia a la compresión (MPa)	ASTM D695-15	✔

ZOOM / TEXTURA



*Debido a los diferentes procesos productivos, el producto final puede presentar pequeñas variaciones en color y dimensiones.

DETALLES TÉCNICOS - MEDIDAS

Doccia Group®

www.docciagroup.com

Fabricado en España

Calidad Garantizada Seguridad

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

ISO 9001 : 2015 CERTIFICADO DE GESTIÓN DE CALIDAD

CE

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES DdP: 01 PLATOS DE DUCHA UNE-EN 14527:2006 + A1:2010



MODELO

Cuarzo-Fuji

Doccia Group®

www.docciagroup.com